Oprema podvozja Actros

	18XXL Actros	18XXL Actros	18XXL Actros	25XXL Actros	25XXL Actros
Osovinski razmak	4800	5100	5400	4500	4800
Vozačka kabina	F07 / F05	F07 / F05	F07 / F05	F04 + DD2 [8]	F04 + DD2 [8]
Dužina nadogradnje	6100	6900	7250	6900	7250
Prevjes komore	1880 / 2180	2480 / 2680	2530 / 2730	2230	2280
Prevjes podvozja	1800	2100	2350	1900	2250
Ukupna masa vozila	18000	18000	18000	26000	26000
Opterećenje prednje osovine	7500	7500	7500	8000	8000
Opterećenje stražnje osovine	11500	11500	11500	11500	11500
Težinska varijanta	TL7	TL7	TL7	TP7	TP7
Gume	295/80R22,5	295/80R22,5	295/80R22,5	295/80R22,5	295/80R22,5
Prednja osovina	AL3	AL3	AL3	AL4	AL4
Produljenje stražnjeg prevjesa	CR2 [9] = 2550	CR2 [9] = 2700	CR2 [9] = 2950	-	-
Zaštita podvozja sprijeda	C73	C73	C73	C73	C73
Prekidač za podiznu platformu	E33 [6]	E33 [6]	E33 [6]	E33 [6]	E33 [6]
Ulaz spremnika goriva					
Stražnja rasvjeta za podiznu platformu	L32 [7]	L32 [7]	L32 [7]	L32 [7]	L32 [7]
Elektrika za nadogradnju	L72	L72	L72	L72	L72
Stražnji poprečni nosač sa vijcima	Q18	Q18	Q18	Q18	Q18
Nosač rezervnog kotača sa strane	R70 [5]	R70 [5]	R70 [5]	R70 [5]	R70 [5]
Nosač rezervnog kotača straga	R71	R71	R71	R71	R71
Dvokružni hidraulični priključak za kočnice(EG)	B42	B42	B42	B42	B42
Glave spojki Duo matik +EG priključci kočnica	BD5	BD5	BD5	BD5	BD5

5 nosač rezervnog kotača sa strane pri montaži podizne platforme

6 samo sa L32

7 samo sa C95 odstranjena stražnja zaštita podvozja

nosači ogledala u moraju biti montirani u tvrtci Kiesling

8 obez DD2 se mora montirati komora sa nišom ili kabina mora imati izrez Z98

9 CR2 za Actros 2-osovinski (18t0)- upotreba samo za predimenzioniranu komoru

10 CR2 samo za predimenzioniranu komoru

11 CR2 za montažu podizne platforme

12 nemoguće s klimom H03

Kiesling Kühlfahrzeuge